

Indicador remoto FAA-420-RI-ROW

www.boschsecurity.com/pt



BOSCH
Tecnologia para a vida



- ▶ Visível em 360°, tanto na montagem mural como na montagem no tecto
- ▶ Cablagem simples graças ao suporte das braçadeiras para cabo e aos orifícios de extracção em todas as direcções
- ▶ Caixa de longa vida útil e construção robusta
- ▶ LED eficiente

O indicador remoto é utilizado quando o detector automático está instalado num local oculto ou não visível, por exemplo, em salas fechadas, tectos falsos ou paredes. É aconselhada a montagem do indicador remoto em corredores ou caminhos de acesso às secções ou salas do edifício correspondentes.

- No caso de utilizar cabos sem blindagem, o comprimento dos cabos entre o dispositivo LSN (por exemplo, um detector) e o indicador remoto está limitado a 3 m.
- A corrente tem de ser limitada externamente a 30 mA.

Certificados e Aprovações

Região	Certificação
Europa	CPR 0786-CPR-21481 FAA-420-RI-DIN/ FAA-420-RI-ROW
	CE FAA-420-RI-DIN/-ROW

Planeamento

- Só é possível ligar um detector por indicador remoto. No entanto, pode controlar mais de um detector num bus LSN configurando o painel com o software RPS (Software de Programação Remota).
- Nos periféricos LSN, a soma de todos os comprimentos dos cabos entre os dispositivos LSN e os indicadores remotos e também entre os módulos de interface LSN e os dispositivos convencionais não pode exceder 500 m.

Especificações Técnicas

Consumo de corrente (mín.)	3 mA
Secção do cabo permitida	0,45 mm – 1,4 mm
Dimensões	85 x 85 x 29 mm
Peso	45 g
Temperatura de serviço	-20 °C a +65 °C
Humidade relativa permitida	< 95% (sem condensação)
Classe de protecção em conformidade com a norma IEC 60529	IP 40

Como encomendar

Indicador remoto FAA-420-RI-ROW

Para aplicações em que o detector automático não está visível ou deve ser montado em pisos ou tectos falsos.

N.º de encomenda **FAA-420-RI-ROW**

Representado por:

Portugal:

Bosch Security Systems
Sistemas de Segurança, SA.
Av. Infante D. Henrique, Lt.2E - 3E
Apartado 8058
Lisboa, 1801-805
Telefone: +351 218 500 360
Fax: +351 218 500 088
pt.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com/pt

Latin America and Caribbean:

Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com