



MSR 320 Base para Detectores Convencional com Relé

Para ser utilizado de acordo com a Norma Britânica, o detector da Série 320 é montado na Base para Detectores Convencional com Relé MSR 320.

A MSR 320 é fornecida com um relé integrado contendo contactos NA/C/NF para aplicações de comutação (p. ex., RCF, retentores de porta, etc.).

A unidade de detecção pode ser protegida contra a remoção não autorizada através de uma barra de bloqueio.

Nota Para obter informações sobre a resistência fim-de-linha consulte as instruções do painel de incêndio.

Notas de montagem para a MSR 320

- As bases estão preparadas para a entrada do cabo pela lateral, em quatro posições, através de orifícios pré-perfurados.
- A entrada do cabo pela retaguarda processa-se através do centro da base.
- Mantenha o fio blindado o mais curto possível e isole-o.

Especificações Técnicas

Ligações	Fonte de alimentação (0 V, +V) a1/a2, b1, b2 Ponto C Blindagem Relé (NA, C, NF)
Carga nos contactos de relé	1 A @ 30 Vdc
Material da caixa	ABS (Novodur)
Cor da caixa	equivalente a RAL 9010
Dimensões	Ø 120 x 22,7 mm
Peso	82 g

Como encomendar

MSR 320 Base para Detectores Convencional com Relé para a Grã-Bretanha	MSR 320
--	----------------

Portugal:
Bosch Security Systems
Sistemas de Segurança, SA.
Av. Infante D. Henrique, Lt.2E - 3E
Apartado 8058
Lisboa, 1801-805
Telefone: +351 218 500 360
Fax: +351 218 500 088
pt.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com/pt

America Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
al.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

Represented by